

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.



# Edenryd™ CRYSTAL

IP44



Användning	Tak
Glas	Transparent
Höjd kpl	215 mm
Diameter	330 mm
Lamphållare	3 x E14
Effekt	3 x 28W
Socket	Rak
Klass	IP44
Gänga	185,5 mm
CC-mått	133/70 mm
Anslutning	Botteninföring
Ljuskälla	Ingår ej
Art nr reservkupa	1-6129-2
E-nr reservkupa	79 060 05
El-nr reservkupa	-
S.no reservkupa	-
EAN-nr reservkupa	7312900612928
Design	Duoform

Socketfärg <b>VIT</b> NCS S 1502-G50Y	E-nr komplett	75 114 43
	Art nr komplett	7042-705-10
	El-nr komplett	32 129 21
	S.no komplett	4212098
	EAN-nr komplett	7312907042209

Socketfärg <b>GRÅ</b> NCS S 6005-G80Y	E-nr komplett	75 114 44
	Art nr komplett	7042-705-12
	El-nr komplett	32 129 22
	S.no komplett	4212099
	EAN-nr komplett	7312907042223

Socketfärg <b>SVART</b> NCS S 9000-N	E-nr komplett	75 114 45
	Art nr komplett	7042-705-16
	El-nr komplett	32 129 23
	S.no komplett	4212200
	EAN-nr komplett	7312907042261



Edenryd Crystal är försedd med ett kristallhänge och en klarglaskupa. Ljuset reflekteras genom prismorna och klarglaskupan och ger en spännande ljusbild i taket och på väggarna. Glaskupan har en silikonpackning, som skyddar prismorna mot damm och fukt, och skruvas fast mot porslinssockeln. Armaturen har brytöppningar på motstående sidor. Överkoppling 3x1,5 mm är möjlig i armaturen.

Färgerna visade ovan är av trycktekniska skäl ej 100% korrekta. För korrekt sockelfärg se NCS-tabell.