



Light On Halogen. Estetikk og økonomi med følelse.



Ifö Light On Halogen



Baderom, gang, kjøkken, vaskerom, badstu og utendørs. Overalt der din installasjon krever en downlight utover det vanlige.

Den klassiske keramiske armaturserien Light On, tegnet av den berømte danske designeren Knud Holscher, finnes nå også i halogenutførelse (12 Volt og 230 Volt).

Light On Halogen er en ytterst allsidig og lett plassert downlight. Kun 11 cm høy og 10 cm i diameter. Den passer inn i de fleste sammenheng (IP 44) og er naturligvis dimbar.

Materialet er av kvalitetsporselen fra Bromölla. Fordelene er mange. Porselensarmaturer tåler varme og alle miljøer uten å misfarges. De er lette å holde rene og har lang levetid, og prisen er attraktiv.

Light On Halogen finner du hos ledende el-installatører og el-grossister.



Light On Halogen IP44 i grå glasur. Leveres også i hvit og brun glasur. Light On-sortimentet omfatter utover halogen mange forskjellige modeller – be om vår belyningsbrosjyre eller surf in på www.ifoelectric.no.

Light On Halogen

Farge	Lampenh.	Spenning	Effekt	Sokkel	Klasse	Sokkel Ø	Høyde	El-nr	Art-nr
Hvit	GU 10	230V	50W	Rett	IP23	100 mm	110 mm	30 416 10	6056-200-10
Hvit	GU 10	230V	50W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 12	6057-200-10
Hvit	GU 5,3	12V	50W	Rett	IP23	100 mm	110 mm	30 416 16	6058-200-10
Hvit	GU 5,3	12V	50W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 18	6059-200-10
Grå	GU 10	230V	50W	Rett	IP23	100 mm	110 mm	30 416 22	6056-200-12
Grå	GU 10	230V	50W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 24	6057-200-12
Grå	GU 5,3	12V	50W	Rett	IP23	100 mm	110 mm	30 416 28	6058-200-12
Grå	GU 5,3	12V	50W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 30	6059-200-12

Light On Halogen BADSTUE

Farge	Lampenh.	Spenning	Effekt	Sokkel	Klasse	Sokkel Ø	Høyde	El-nr	Art-nr
Hvit	GU 10	230V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 14	6057-209-10*
Hvit	GU 5,3	12V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 20	6059-209-10*
Grå	GU 10	230V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 26	6057-209-12*
Grå	GU 5,3	12V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 416 32	6059-209-12*
Brun	GU 10	230V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 410 60	6057-209-14*
Brun	GU 5,3	12V	35W	Rett	IP44	100 mm	115 mm	30 410 61	6059-209-14*

* = Godkjent for takmontasje i badstue. Nærmeste NCS-farger: Hvit = S 1502-G50Y. Grå = S 6005-G80Y. Brun = S 8010-Y50R



IFÖELECTRIC