



D-säkringsskåp i EN-utförande

D-säkringsskåpet har alternativa fasskenssystem "Ifö" – resp "EN" (DIN) skensystem. Båda kan bestyckas med tre 3-fasgrupper (max 63 A) och har transparent beröringsskydd, som ger möjlighet att visuellt kontrollera anslutningar m m, utan att ta bort skyddet. En separat del av beröringsskyddet ger skydd mot beröring av nollskenan. Det finns också utrymme för reservsäkringar. I skåpets nedre del finns en kombinerad jordnings- och nollskena med 7 st anslutningsklämmor för max 35 mm² och 1 st anslutningsklämma för inkommande kabel 2,5 - 50 mm². Plats finns för ytterligare klämmor (se tillbehör). Skåpets nedre del har vidare fyra kabelgenomföringar – 1 st för kabel Ø 15-37 mm (max 95 mm²) och 3 st för kabel Ø 15-31 mm (max 50 mm²). Båda skåpen (Ifö och EN) levereras med fästkonsol och fästsruvar för stolpmontage. Båda fasskenssystemen har anslutningsklämmor för inkommande cu- eller al-kabel 2,5-50 mm². Säkringssocklarna har överfallsklämmor för utgående cu-kabel, max 25 mm² för IFÖ och max 35 mm² för EN. Vid behov kan större klämma (E 07 395 96) för både cu- och al-kabel, max 50 mm² monteras på säkringssockeln. Ventilavledare kan monteras i skåpets nedre del (tillbehör E 07 395 60). I skåp med D-säkringsgrupp ingår proppsäkringar typ gG.

Säkringssocklarna har anslutningsklämmor för utgående cu- eller al-kabel.

Med fasskenor

E-nr 07 395 20 Ifö-nr 182101

Med 1 st D-säkringsgrupp 25A

E-nr 07 395 22 Ifö-nr 182111

1 st D-säkringsgrupp 35A

E-nr 07 395 24 Ifö-nr 182112

1 st D-säkringsgrupp 50A

E-nr 07 395 26 Ifö-nr 182113

1 st D-säkringsgrupp 63A

E-nr 07 395 28 Ifö-nr 182114

Tillbehör: Större klämma **E-nr 07 395 96** för både cu-och al-kabel max 50 mm², monteras på säkringssockeln.

Extra säkringssatser **E-nr 07 395 78-84**.