





IFÖ ELECTRIC

Loistoa



Cool

Muotoilu: Håkan Svennesson



Upea, uskalias, nerokas, sulavalinjainen. Cool on hillitty ja kompakti pinta-asennettu valaisin, joka vastaa toiminnaltaan upotettuja downlight-valaisimia ilman niiden kaikkia haitta-
puolia. Siinä ei tarvita upotusosaa, joka saattaa olla kalliimpi kuin itse valaisin. Se ei myöskään vaadi hyväksyntää eristyksen suhteen useimpien downlight-valaisimien tapaan eikä myöskään kuumuudenkestävää johdotusta. Cool-valaisimen voi asentaa kaikkialle ilman, että tarvitsee ottaa huomioon säännöksiä. Parasta siinä on downlight-valaisimeen verrattuna erittäin kohtuulliset asennuskustannukset.



Cool Low

Halkaisija 120 mm
Korkeus 52 mm
Luokka IP23

Cool High

Halkaisija 120 mm
Korkeus 65 mm
Luokka IP44

Opus

Muotoilu: Duoform



Opus 100/100*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 98 mm
Korkeus 100 mm
Luokka IP57



Opus 100/125*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 98 mm
Korkeus 125 mm
Luokka IP57



Opus 100/175*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 98 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP57



Opus 100/175*

Lasi Kirkas
Halkaisija 98 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP57



Tillbehör**



Opus 120

Lasi Kirkas
Halkaisija 116 mm
Korkeus 200 mm
Luokka IP54



Opus 200*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 200 mm
Korkeus 135 mm
Luokka IP57



Ifö Opus on valaisinsarja, jossa silkkimatta opaalilasi ja kirkas lasi yhdistyvät tyylikkään pelkistettyyn sylinterimäiseen muotoon. Valaisimet voidaan asentaa seiniin ja kattoon niin sisäkuin ulkotiloissakin. Opus 100 ja 200 on myös hyväksytty asennettavaksi saunaan.





Opus 200 Crystal

Lasi Kirkas
Halkaisija 200 mm
Korkeus 190 mm
Luokka IP44

* Osa valaisimista on hyväksytty asennettavaksi saunaan.

** Koppen-kristallikruunu sekä Koppen+Pigg tilataan erikseen.
(Ei koske Opus 120-mallia)



Contrast

Muotoilu: Duoform



Valo pääsee säteilemään vapaasti ilman, että kanta tai kiinnike varjostavat sitä. Kierrekiinnitys tekee lampun vaihdon helpoksi.

Ifö Contrast -valaisinsarjassa on valittavana kahdeksan erilaista lasivaihtoehtoa, jotka yhdessä erilaisten kantojen ja valonlähteiden kanssa muodostavat yhteensä 38 erilaista mallia. Kotiseutunsa Bromöllan kunniaksi jokainen lasityyppi on nimetty sikäläisen paikan mukaan. Ifö Contrast sopii yhtä hyvin yksityiskäyttöön kuin julkisiin tiloihinkin: kylpyhuoneisiin, pesutubiin, eteisauloihin, keittiöihin, rappuihin, käytäviin, toimistoihin ja ulkorakennuksiin. Ajattoman muotoilun ansiosta valaisimia ei tarvitse vaihtaa seuraavien vuosikymmenien aikana. Ifö Contrast -valaisimissa on hyvä eristys ja erinomaiset elinkaariominaisuudet. Valaisimet kestävät haalistumatta lämpöä ja säästävät ympäristöä. Ne ovat myös erittäin helppo pitää puhtaana.



Fridhem*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 115 mm
Korkeus 170 mm
Luokka IP21/IP57



Nybo*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 125 mm
Korkeus 195 mm
Luokka IP20/IP57



Lindenro

Lasi Matta opaali
Halkaisija 195 mm
Korkeus 215 mm
Luokka IP20/IP57



Ivetofta

Lasi Matta opaali
Halkaisija 160 mm
Korkeus 245 mm
Luokka IP21/IP57



Solhem*

Lasi Matta opaali
Halkaisija 290 mm
Korkeus 135 mm
Luokka IP57



Gudahagen



Lasi Matta opaali
Halkaisija 390 mm
Korkeus 198 mm
Luokka IP57



Edenryd Crystal

Lasi Kirkas
Halkaisija 330 mm
Korkeus 215 mm
Luokka IP44

* Osa valaisimista on hyväksytty asennettavaksi saunaan.



Open

Muotoilu: Duoform



Vera

Lasi Matta opaali
Halkaisija 150 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP21

Klara

Lasi Kirkas
Halkaisija 155 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP21



Anna

Lasi Kirkas
Halkaisija 150 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP21

Lisa

Lasi Huurrettua lasiaia
Halkaisija 160 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP21



Tina

Lasi Matta opaali
Halkaisija 113 mm
Korkeus 175 mm
Luokka IP21

Ifö Open on tyylikäs ja ajaton malli, joka sopii yhtä hyvin kuntosalille ja keittiöön, eteiseen, julkisiin tiloihin ja niin edelleen. Ifö Open perustuu avoimeen lasien sarjaan, joka yhdessä harmaalasitteisen sokkelin kanssa muodostaa yhteensä 15 erilaista mallia. Sokkelin voi tilata valkoisella ja mustalla lasitteella. Lasivaihtoehtoina ovat kirkas lasi, mattapintainen opaali sekä huurrelasi.



Basic

Muotoilu: Duoform



Yksinkertaisimmat asiat ovat usein vaikeimpia. Tämän oval-luksen innoittamana alettiin suunnitella mahdollisimman yksinkertaista valaisinta. Näin luotiin Basic linkiksi valonlähteen ja sähkön välille.

lfö Basic -valaisimesta on saatavana sekä suora että vino malli, jonka kallistuma on 15 astetta. Vino lampunpidin asennetaan yleensä seinään. Käyttöympäristön mukaan voidaan mattapintaisten hehkulamppujen lisäksi käyttää hiilikuitulamppuja, pääpeililamppuja ja Halopar- tai Hi-spot -halogeenilamppuja.



Basic

Halkaisija 70 mm
Korkeus 56 mm
Luokka IP20



Basic

Halkaisija 70 mm
Korkeus 56 mm
Luokka IP20



Basic

Halkaisija 70 mm
Kannan syvyys 63 mm
Luokka IP20



Basic

Halkaisija 70 mm
Kannan syvyys 63 mm
Luokka IP20

Basic-sarjasta on kehitetty myös ripustuspalkilla varustettu versio, joka koostuu vaijerein ripustettavasta massiivipuupalasta (100 cm x 3,7 cm x 9 cm) sekä neljästä siihen kiinnitystä valkolasitteisesta keraamisesta lampunpitimestä. Valaisimen puuosan pintavaihtoehdot ovat saksanpähkinä sekä öljynty tai mustaksi petsattu tammi.

Basic Pendel


Muotoilu: Duoform



Pendel


Mustaksi petsattu tammi.

Pituus 1000 mm
Korkeus 105 mm
Luokka IP20



Bernadotte

Muotoilu: Sigvard Bernadotte



Light On

Muotoilu: Knud Holscher



Bernadotte

Kannan syvyys 100 mm
Korkeus 165 mm
Luokka IP44



Bernadotte

Kannan syvyys 100 mm
Korkeus 300 mm
Luokka IP44



Light On

Halkaisija 100 mm
Kannan syvyys 165 mm
Luokka IP57



Light On

Halkaisija 100 mm
Kannan syvyys 170 mm
Luokka IP57



Light On Halogen*

Halkaisija 100 mm
Korkeus 115 mm
Luokka IP44



Light On Halogen

Halkaisija 100 mm
Korkeus 110 mm
Luokka IP23

* Osa valaisimista on hyväksytty asennettavaksi saunaan.



Ifö Electric sijaitsee Bromöllassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita.

Tutustu koko mallistoon osoitteessa www.ifoelectric.com



IFÖ ELECTRIC

Puh +46 (0)456 265 00 / info@ifoelectric.com / www.ifoelectric.com

Jälleenmyyjä.