

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.



Opus 100™



Användning	Tak/Vägg
Glas	Matt opal
Glas Ø	98 mm
Höjd kpl	175mm
Lamphållare	G9
Effekt	60W
Socket	Rak
Klass	IP57
Gänga	84,5 mm
Socket Ø	98 mm
CC-mått	60-66/70 mm
Art nr glas	6182-30
E-nr glas	79 061 32
El-nr glas	30 410 89
S.no glas	4212269
EAN-nr glas	7312906182302
Ljuskälla	Ingår ej
Design	Duoform
Anslutning	Botteninföring



Socketfärg VIT NCS S 1502-G50Y	E-nr komplett	75 307 88
	Art nr komplett	7241-200-10
	El-nr komplett	30 410 05
	S.no komplett	4212208
	EAN-nr komplett	7312907241305

Socketfärg GRÅ NCS S 6005-G80Y	E-nr komplett	75 307 89
	Art nr komplett	7241-200-12
	El-nr komplett	30 410 06
	S.no komplett	4212209
	EAN-nr komplett	7312907241329

Socketfärg BRUN NCS S 8010-Y50R	E-nr komplett	75 307 90
	Art nr komplett	7241-200-14
	El-nr komplett	30 410 07
	S.no komplett	4212210
	EAN-nr komplett	7312907241343

Socketfärg SVART NCS S 9000-N	E-nr komplett	75 308 23
	Art nr komplett	7241-200-16
	El-nr komplett	30 410 95
	S.no komplett	4212306
	EAN-nr komplett	7312907241169

Opus 100 kan beställas med socket för sidoinföring.

Färgerna visade ovan är av trycktekniska skäl ej 100% korrekta. För korrekt socketfärg se NCS-tabell.