

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.

Open Lisa™

Användning	Tak
Glas	Klarglas
Glas Ø	160 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 75
Art nr komplett	7109-510-12
El-nr komplett	30 026 09
S.no komplett	4212011
EAN-nr komplett	7312907109513

Reservkupa

E-nr	79 060 55
Art nr	6175-10
El-nr	30 026 24
S.no	4212041
EAN-nr	7312906175106

Användning	Tak
Glas	Frostat glas
Glas Ø	160 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 76
Art nr komplett	7110-520-12
El-nr komplett	30 026 10
S.no komplett	4212012
EAN-nr komplett	7312907110526

Reservkupa

E-nr	79 060 56
Art nr	6175-20
El-nr	30 026 25
S.no	4212042
EAN-nr	7312906175205

Användning	Tak
Glas	Matt opal
Glas Ø	160 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 77
Art nr komplett	7111-530-12
El-nr komplett	30 026 11
S.no komplett	4212013
EAN-nr komplett	7312907111530

Reservkupa

E-nr	79 060 57
Art nr	6175-30
El-nr	30 026 26
S.no	4212043
EAN-nr	7312906175304



Sockelfärg grå (NCS S 6005-G80Y). Sockel med vit glasyr (NCS S 1502-G50Y), brun glasyr (NCS S 8010-Y50R) och svart glasyr (NCS S 9000-N) går att beställa. Design Duoform. HF-don, Ifötronic 10/13W går att beställa. Ljuskälla ingår ej.

Färgerna visade ovan är av trycktekniska skäl ej 100% korrekta. För korrekt sockelfärg se NCS-tabell.