

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.

Open VeraTM

Användning	Tak
Glas	Klarglas
Glas Ø	150 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 66
Art nr komplett	7100-510-12
El-nr komplett	30 026 00
S.no komplett	4212002
EAN-nr komplett	7312907100510

Reservkupa

E-nr	79 060 37
Art nr	6176-10
El-nr	30 026 15
S.no	4212044
EAN-nr	7312906176103

Användning	Tak
Glas	Frostat glas
Glas Ø	150 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 67
Art nr komplett	7101-520-12
El-nr komplett	30 026 01
S.no komplett	4212003
EAN-nr komplett	7312907101524

Reservkupa

E-nr	79 060 38
Art nr	6176-20
El-nr	30 026 16
S.no	4212045
EAN-nr	7312906176202

Användning	Tak
Glas	Matt opal
Glas Ø	150 mm
Höjd kpl	175 mm
Lamphållare	E27
Effekt	75W
Sockel	Rak
Sockelfärg	Grå
Klass	IP21
Gänga	84,5 mm
Sockel Ø	100 mm
CC-mått	60-66/70 mm



Komplett

E-nr komplett	75 102 68
Art nr komplett	7102-530-12
El-nr komplett	30 026 02
S.no komplett	4212004
EAN-nr komplett	7312907102538

Reservkupa

E-nr	79 060 39
Art nr	6176-30
El-nr	30 026 17
S.no	4212046
EAN-nr	7312906176301



Sockelfärg grå (NCS S 6005-G80Y). Sockel med vit glasyr (NCS S 1502-G50Y), brun glasyr (NCS S 8010-Y50R) och svart glasyr (NCS S 9000-N) går att beställa. Design Duoform. HF-don, Ifötronic 10/13W går att beställa. Ljuskälla ingår ej.

Färgerna visade ovan är av trycktekniska skäl ej 100% korrekta. För korrekt sockelfärg se NCS-tabell.