

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.



Opus 200TM CRYSTAL

IP44



Användning	Tak
Glas	Transparent
Höjd kpl	190 mm
Diameter	200 mm
Lamphållare	3 x E14
Effekt	3 x 28W
Socket	Rak
Klass	IP44
Gänga	185,5 mm
CC-mått	133/70 mm
Anslutning	Botteninföring
Ljuskälla	Ingår ej
Art nr reservkupa	1-6185-10
E-nr reservkupa	79 060 07
El-nr reservkupa	-
S.no reservkupa	-
EAN-nr reservkupa	7312906185105
Design	Duoform

Socketfärg VIT NCS S 1502-G50Y	E-nr komplett	75 114 46
	Art nr komplett	7266-705-10
	El-nr komplett	32 129 18
	S.no komplett	4212095
	EAN-nr komplett	7312907266100

Socketfärg GRÅ NCS S 6005-G80Y	E-nr komplett	75 114 47
	Art nr komplett	7266-705-12
	El-nr komplett	32 129 19
	S.no komplett	4212096
	EAN-nr komplett	7312907266124

Socketfärg SVART NCS S 9000-N	E-nr komplett	75 114 48
	Art nr komplett	7266-705-16
	El-nr komplett	32 129 20
	S.no komplett	4212097
	EAN-nr komplett	7312907266162



Opus 200 Crystal är försedd med ett kristallhänge och en klarglaskupa. Ljuset reflekteras genom prismorna och klarglaskupan och ger en spännande ljusbild i taket och på väggarna. Glaskupan har en silikonpackning, som skyddar prismorna mot damm och fukt, och skruvas fast mot porslinssockeln. Armaturen har brytöppningar på motstående sidor. Överkoppling 3x1,5 mm är möjlig i armaturen.

Färgerna visade ovan är av trycktekniska skäl ej 100% korrekta. För korrekt sockelfärg se NCS-tabell.