

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmetålighet, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.



IP 57 TAKMONTAGE • 75 000 36 • 52732-400-12

Kapslingsklass, IP 57, gör socklarna även idealiska för installation utomhus och i aggressiva utrymmen. Socklarna behöver ej skyddsjordas. De är kretsloppsanpassade, missfärgas inte, tål värme och svåra miljöer och är lätta att hålla rena.

Socklarna är tillverkade av högkvalitetsporslin med vit (NCS: S 1502-G50Y) eller grå (NCS: S 6005-G80Y) glasyr. Socklarna levereras med botteninföring och med två brytöppningar i sidorna.

Alla socklar har tätt kopplingsutrymme med fyra mantelklämmor för max 3 x 2,5 mm². Extra tätningssatser för kabelgenomföring beställs separat.

Socklarna levereras med glaspackning.

| | |
|----------------------------|---------------------|
| <i>E-nr</i> | 75 000 36 |
| <i>Art-nr</i> | 52732-400-12 |
| <i>El-nr</i> | 30 561 31 |
| <i>EAN-nr</i> | 7312905273247 |
| <i>Material</i> | Glaserat porslin |
| <i>Sockelfärg</i> | Grå |
| <i>Glasgänga</i> | 84,5 mm |
| <i>Lamphållare</i> | G24 q-1 |
| <i>Effekt</i> | 10 / 13W |
| <i>Socket</i> | Rak |
| <i>Klass</i> | IP57 |
| <i>Socket Ø</i> | 98 mm |
| <i>Socket höjd</i> | 59 mm |
| <i>CC-mått</i> | 60 mm |
| <i>Art-nr glaspackning</i> | 2786 |
| <i>E-nr glaspackning</i> | 79 059 93 |
| <i>Art-nr tätningssats</i> | 52770 |
| <i>E-nr tätningssats</i> | 75 032 90 |