

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmestållighet, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivning.



IP 20 TAKMONTAGE • 75 102 56 • 52720-400-10

Rak sockel används mest för takmontage, men kan även monteras på vägg. IP20-armaturen är idealisk för badrum och toaletter, men är lika lämplig i övriga utrymmen som t ex kök, hall, trapphus, entré och källare. För att IP20 ska erhållas i zon 3 i ett badrum måste omslutande glaskupa monteras.

Sockeln behöver ej skyddsjordas, vilket är en stor fördel vid renoveringar av äldre fastigheter. Den är kretsloppsanpassad, missfärgas inte, tål värme och svåra miljöer och är lätt att hålla ren. Sockeln är tillverkad av högkvalitetsporcelain med vit eller grå glasyr. Den vita glasyren har närmaste NCS-nummer S 1502-G50Y och den grå glasyren har närmaste NCS-nummer S 6005-G80Y. Sockeln har ledningsinföring baktill samt genom två tiomillimeters brytöppningar på motstående sidor. Inkopplingen sker direkt på lamphållaren, max 2 x 1,5 mm².

Levereras med glaspackning.

<i>E-nr</i>	75 102 56
<i>Art-nr</i>	52720-400-10
<i>El-nr</i>	30 319 60
<i>EAN-nr</i>	7312905272004
<i>Material</i>	Glaserat porcelain
<i>Sockelfärg</i>	Vit
<i>Glasgänga</i>	99 mm
<i>Lamphållare</i>	G24 q-1
<i>Effekt</i>	10 / 13 W
<i>Sockel</i>	Rak
<i>Klass</i>	IP20
<i>Sockel Ø</i>	115 mm
<i>Sockelhöjd</i>	54 mm
<i>CC-mått</i>	68-79 mm
<i>Art-nr glaspackning</i>	115 00 39
<i>E-nr glaspackning</i>	79 059 94