

Ifö Electric i Bromölla, på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har i mer än 100 år satsat på keramik – naturens eget material. Efter decennier i plastens och metallens tecken har installatörer och slutkonsumenter upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, längre livslängd, bättre värmeförmåga, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.



IP 20 VÄGGMONTAGE • 75 000 32 • 52743-400-12

Sneda socklar installeras som regel på vägg. Det perfekta valet för badrum och toaletter, men även i kök, hallar, trapphus, entré och källare. För att IP20 ska erhållas i zon 3 i ett badrum måste en omslutande glaskupa monteras. Socklarna behöver ej skyddsjordas, vilket är en stor fördel vid renoveringar av äldre fastigheter. De är kretsloppsanpassade, missfärgas inte, tål värme och svåra miljöer och är lätta att hålla rena.

Levereras med E27- eller B22-lamphållare alternativt elektroniskt driftdon, Ifötronic. Ledningsinföring baktill samt via två 10 mm brytöppningar på motstående sidor. Inkopplingen sker direkt på lamphållaren, max 2 x 1,5 mm². Socklar med Ifötronic är avsedda för fyr- eller sexstavs fyrstift kompaktlysrör. 10W D/E och 13W T/E lysrör passar i kupor med diameter 150 mm. 13W D/E lysrör kräver 180 mm kupor. Alla socklar levereras med glaspäckning. Utförande glasyr: Vit (NCS S 1502-G50Y) samt grå (NCS S 6005-G80Y) glasyr.

<i>E-nr</i>	75 000 32
<i>Art-nr</i>	52743-400-12
<i>El-nr</i>	30 319 07
<i>EAN-nr</i>	7312905274329
<i>Material</i>	Glaserat porslin
<i>Sockelfärg</i>	Grå
<i>Glasgänga</i>	84,5 mm
<i>Lamphållare</i>	G24 q-1
<i>Effekt</i>	10/13 W
<i>Socket</i>	Sned
<i>Klass</i>	IP20
<i>Socket Ø</i>	100 mm
<i>Sockethöjd</i>	63 mm
<i>CC-mått</i>	60-66 mm
<i>Art-nr glaspäckning</i>	2786
<i>E-nr glaspäckning</i>	79 059 93