

Ifö Electric sijaitsee Bromölassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita



Contrast FridhemTM vino



<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	115 mm
<i>Kanta</i>	Vino
<i>Kannan väri</i>	Harmaa NCS S 6005-G80Y
<i>Kierre</i>	84,5 mm
<i>Kannan Ø</i>	98 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6122
<i>Lasin e-nro</i>	79 060 60
<i>Lasin el-nro</i>	30 554 61
<i>Lasin s-nro</i>	4212049
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312900061221
<i>Valonlähde</i>	Ei sisälly pakkaukseen
<i>Muotoilu</i>	Duoform

Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N).



<i>Käyttökohde</i>	Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 03
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7010-500-12
<i>Teho</i>	75W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 30
<i>Luokka</i>	IP20	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211934
<i>Korkeus kpl</i>	170 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907010123

<i>Käyttökohde</i>	Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 13
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7018-500-12
<i>Teho</i>	100W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 32
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211936
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907010128

<i>Käyttökohde</i>	Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 33
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7028-400-12
<i>Valonlähde</i>	G24q1 10W D/E	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 34
	GX24q1 13W T/E	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211938
<i>Luokka</i>	IP20	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907028128
<i>Korkeus kpl</i>	170 mm		

<i>Käyttökohde</i>	Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 43
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7036-400-12
<i>Valonlähde</i>	G24q1 10W D/E	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 36
	GX24q1 13W T/E	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211940
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907036123
<i>Korkeus kpl</i>	175 mm		

* Varustettu HF-laitteella.

Painoteknisistä syistä yllä olevat värimallit eivät täysin vastaa oikeita sävyjä. Kannan oikean sävyn näet NCS-kartasta.