



IFÖ ELECTRIC

*Enkel, elegant och estetisk*



# *Ifö Basic Pendel*





## Ifö Basic Pendel

Ifö Electric har vidareutvecklat Basicserien med en pendel. Den svensktillverkade stilrena armaturen består av ett wireupphängt massivt trästycke (100 cm x 3,7 cm x 9 cm) bestyckad med fyra vitglaserade keramiska lamphållare (NCS S 1502-G50Y).

Med ljuskällor som Halopar/Hispot eller Halogen Reflektor fås ett väl avbländat ljus och även ett visst kringljus. Genom att använda dimmer istället för vanlig strömbrytare kan man anpassa ljusmängden efter behov och dessutom spara energi.

Armaturen tillverkas i träslagen valnöt, björk, oljad ek, svartbetsad ek samt i en grålackerad version (NCS S 2500-N).

Levereras med 2 m wire (2 st), 3 m transparent kabel, lamppropp 2-polig, 3 st kabelclips, steglösa justerbara wirelås i tak monterade på kromade runda 4,3 cm takkascheringar. Armaturens upphängning har c/c-mått 75 cm. Totalhöjd på armaturen utan ljuskälla är 10,5 cm. Förpackningen består av ett matt svart stöttåligt papprör som lämpar sig ypperligt för butiksexponering.

Ifö Basic Pendel säljes av ledande elgrossister och väl-sorterade elfackhandlare. Ifö Basic Pendel är designad av Duoform i Åhus.

Utförande	Lamp-hållare	Effekt	Kapslings-klass	L*	B*	H*	Ifö Art-nr	Svenska E-nr	EAN-kod	Finska El-nr	Norska El-nr
Oljad ek	E27	4x100W	IP 20	100cm	9cm	10,5cm	52708-000-50	75 600 80	7312905270802	4112805	32 128 00
Svartbetsad ek	E27	4x100W	IP 20	100cm	9cm	10,5cm	52708-000-51	75 600 81	7312905270819	4112806	32 128 01
Valnöt	E27	4x100W	IP 20	100cm	9cm	10,5cm	52708-000-52	75 600 82	7312905270826	4112807	32 128 02
Björk	E27	4x100W	IP 20	100cm	9cm	10,5cm	52708-000-53	75 600 83	7312905270833	4112808	32 128 03
Grålackerad	E27	4x100W	IP 20	100cm	9cm	10,5cm	52708-000-54	75 600 84	7312905270840	4112809	32 128 04

\* L = Längd, \* B = Bredd, \* H = Höjd  
Ljuskälla ingår ej.



# IFÖ ELECTRIC

Ifö Electric AB. P.O. Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden /  
Tel +46 (0)456 265 00 / Fax +46 (0)456 265 55 / info@ifoelectric.com / www.ifoelectric.com