



Light On Halogen. Estetik och ekonomi med känsla.



Ifö Light On Halogen



Badrum, hall, kök, tvättstuga, bastu och utomhus. Överallt där din installation kräver en downlight utöver det vanliga.

Den klassiska keramiska armaturserien Light On, ritad av den berömda danske designern Knud Holscher, finns nu också i halogenutförande (12 Volt och 230 Volt).

Light On Halogen är en ytterst mångsidig och lättplacerad downlight. Endast ca 11 cm hög och 10 cm i diameter. Light On Halogen passar i de flesta sammanhang (IP 23 eller IP 44) och är naturligtvis dimbar.

Materialet är kvalitetsporslin från Bromölla. Fördelarna är många. Armaturerna tål värme och tuffa miljöer utan att missfärgas. De är lätta att hålla rena och har lång livslängd.

Light On Halogen finner du hos ledande elgrossister och hos välsorterade elfackhandlare.



Light On Halogen IP44 i grå glasyr. Finns även i vit och brun glasyr. Light On-sortimentet omfattar utöver halogen många olika modeller – begär vår belysningsbroschyr eller besök www.ifolectric.com.

Light On Halogen

Färg	Lamphållare	Spänning	Effekt	Sockel	Klass	Sockel Ø	Höjd	E-nr	Art-nr
Vit	GU 10	230V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 55	6056-200-10
Vit	GU 10	230V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 56	6057-200-10
Vit	GU 5,3	12V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 57	6058-200-10
Vit	GU 5,3	12V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 58	6059-200-10
Grå	GU 10	230V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 65	6056-200-12
Grå	GU 10	230V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 66	6057-200-12
Grå	GU 5,3	12V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 67	6058-200-12
Grå	GU 5,3	12V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 68	6059-200-12

Light On Halogen BASTU

Färg	Lamphållare	Spänning	Effekt	Sockel	Klass	Sockel Ø	Höjd	E-nr	Art-nr
Vit	GU 10	230V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 54	6057-209-10*
Vit	GU 5,3	12V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 59	6059-209-10*
Grå	GU 10	230V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 64	6057-209-12*
Grå	GU 5,3	12V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 69	6059-209-12*
Brun	GU 10	230V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 307 41	6057-209-14*
Brun	GU 5,3	12V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 307 42	6059-209-14*

*= Godkänd för takmontage i bastu. Närmaste NCS-kulörer: Vit = S 1502-G50Y. Grå = S 6005-G80Y. Brun = S 8010-Y50R



IFÖ ELECTRIC

Ifö Electric AB. P.O. Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden /

Tel +46 (0)456 265 00 / Fax +46 (0)456 265 55 / info@ifolectric.com / www.ifolectric.com