




IFÖ ELECTRIC

*Lysande keramik med känsla och kvalitet*





**D**et finns de som jobbar med plast. Andra med metall. På Ifö Electric i Bromölla på gränsen mellan Skåne och Blekinge, vid vackra Ivösjön, har vi gjort ett annat val. Vi satsar istället på keramik. Ett logiskt val med tanke på vår historia. Bromölla och Ivön har i mer än ett sekel varit ett centrum för keramisk produktion.

Keramik är naturens eget material. Efter några årtionden i plastens och metallens tecken har trenden vänt. Fler och fler professionella användare och medvetna slutkonsumenter har upptäckt keramikens överlägsna egenskaper. Lättare att hålla rent, med längre livslängd, tål värme bättre, missfärgas inte samt klarar fukt, kyla och aggressiva omgivningar.

Denna broschyr visar en del av vårt belysningssortiment. Något är helt nytt, andra armaturer som t ex Bernadotteserien ritades redan på 1960-talet och är fortfarande storsäljare. En annan populär armaturserie, Light On, lanserades på 1980-talet. Det visar tydligt att den gamla maximen som säger att keramiska armaturer är tidlösa stämmer. Det visar också att det enkla ibland också är det vackra och mest funktionella. Mer information samt nedladdningsbara dokument i pdf-format finner du på [www.ifoelectric.se](http://www.ifoelectric.se).





## *Light On*

Den idag klassiska keramiska armaturserien Light On, ritad av den kände danske designern Knud Holscher, har fått en efterlängtat tillökning i form av en modell med halogenlampa.

Light On Halogen är en ytterst mångsidig armatur, främst avsedd för badrum, men kan lika väl användas i kök, hall eller gång. Att fantasin är den enda begränsningen är kanske en sliten klyscha, men passar in på Light On Halogen. Då den naturligtvis är dimbar kan den användas för både allmänljus och för mer dämpad belysning. Light On är kvalitetsporslin rakt igenom. Fördelarna är många. Armaturerna tål värme och svåra miljöer utan att missfärgas. De är lätta att hålla rena och har lång livslängd.

Light On-armaturerna är helisolerade, har kapslingsklass från IP23 till IP57 och är avsedda för fast utanpåliggande installation. De kan levereras med hållare för halogen eller glödljus alternativt HF-don för kompaktlysrör.

6050



6051



6056





## *Bastu*

Armaturer för extrema utrymmen som t ex i bastun, måste uppfylla extra stränga säkerhetskrav. Våra armaturer i keramik och glas har kapslingsklass IP44 - IP57 och tål de höga temperaturer och den fuktighet som förekommer i bastu.

Ifö Electric har tillverkat bastuarmaturer i mer än 40 år och vi vet vad som krävs för att lysa upp sköna stunder i en ångande bastu. Så när du projekterar din bastu, var på den säkra sidan och rita redan från början in Ifös bastuarmaturer.

6081



6086



6057



## *Modul 20*

Modul 20 är modulariserade keramiska socklar för installationer med IP20-specifikation. Fokus är satt på användarvänlighet och flexibilitet. Först och främst – sockeln är tvådelad, vilket förenklar installationen avsevärt. Montera sockeln på väggen och anslut därefter kablarna i hållaren. Betydligt enklare, istället för att som tidigare balansera sockeln i handen medan kablarna ansluts. Modul 20-sockeln är vidare överkopplingsbar och har ett stort utrymme för kablar.

Flexibel – installerar du Modul 20 i glödljusutförande kan du, när du så önskar, på några få minuter byta ut glödljushållaren till HF-don för kompaktlysror. Och vice versa förstås. Samma sockel får därmed ett dubbelt användningsområde. Välj rak eller sned sockel. Kupor finns i olika utföranden.

6012



6013



## *Classic*

Classicserien är trotjänare i sortimentet. Idealiska i de flesta utrymmen där funktion och tidlös formgivning är nyckelord.

6091



6090



6095




## *Modul 57*

Modul 57 Compact är en mycket välkänd serie som nu har uppgraderats till kapslingsklass IP57. Compactserien är armaturer med HF-don för 10-13W fyrstifts kompaktlysror. Socklarna har botteninföring och brytöppningar i sidorna. Kapslingsklassen IP57 gör dem användbara i stort sett överallt.

Compactarmaturerna kan erhållas med olika designade kupor. Genom att enkelt kunna byta lamphållare - glödljus eller kompaktlysror - är serien ytterst flexibel.

6089





## *Bernadotte*

Det sägs att bra design är tidlös. Få ting stämmer bättre in på detta talesätt än just Sigvard Bernadottes badrumsarmaturer, ritade redan i mitten av 1960-talet. Nu fyrtio år senare presenterar vi samma sortiment. I dagens stora utbud av badrumsbelysningar står sig fortfarande Bernadottelampetterna bra. Det är konstaterat att det bästa ljuset i ett badrum får man om belysningen placeras vid spegeln, och helst då en armatur med glödljus. Bernadottelampetterna är designade för just en sådan placering. Lampetterna finns numera även i grå glasyr.

6060



6080



# Tekniska Data

## Light On

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Sockel Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	E27	60W	Rak	IP57	100 mm	165 mm	75 112 01	6050-500-10	6117	79 065 03
Vit	Vitt opal	E27	60W	Rak	IP57	100 mm	170 mm	75 112 11	6051-500-10	6117	79 065 03
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	100 mm	180 mm	75 112 41	6054-400-10	6118	79 065 04
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	100 mm	185 mm	75 112 51	6055-400-10	6118	79 065 04
Vit	-	E27	60W	Rak	IP20	100 mm	110 mm	75 112 31	6053-000-10	-	-

## Light On Halogen

Sockelfärg	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Sockel Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett
Vit	GU 10 230V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 55	6056-200-10
Vit	GU 10 230V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 56	6057-200-10
Vit	GU 5,3 12V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 57	6058-200-10
Vit	GU 5,3 12V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 58	6059-200-10
Grå	GU 10 230V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 65	6056-200-12
Grå	GU 10 230V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 66	6057-200-12
Grå	GU 5,3 12V	50W	Rak	IP23	100 mm	110 mm	75 112 67	6058-200-12
Grå	GU 5,3 12V	50W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 68	6059-200-12

## Light On Halogen Bastu

Godkänd för takmontage.

Sockelfärg	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Sockel Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett
Vit	GU 10 230V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 54	6057-209-10
Vit	GU 5,3 12V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 59	6059-209-10
Grå	GU 10 230V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 64	6057-209-12
Grå	GU 5,3 12V	35W	Rak	IP44	100 mm	115 mm	75 112 69	6059-209-12

## Bastu

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Höjd	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt hårdat	E14	40W	Rak	IP55	165 mm	90 mm	75 307 00	6081-700-10	6143	79 064 61
Brun	Vitt hårdat	E14	40W	Rak	IP55	165 mm	90 mm	75 307 05	6081-700-95	6143	79 064 61

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Kupa Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	E27	60W	Rak	IP57	240 mm	115 mm	75 305 50	6086-500-10	6115	79 068 27

Närmaste NCS-färger: Vit sockelfärg = S 1502-G50Y. Grå sockelfärg = S 6005-G80Y. Brun sockelfärg = S 7010-Y30R

## Modul 20 Compact

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Kupa Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP20	150 mm	178 mm	75 114 13	6012-400-10	6108	79 060 03
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP20	170 mm	168 mm	75 115 13	6018-400-10	6114	79 064 73
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP20	180 mm	208 mm	75 114 14	6010-400-10	6105	79 060 13
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP20	200 mm	213 mm	75 115 14	6020-400-10	6101	79 064 74
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP20	150 mm	180 mm	75 117 13	6013-400-10	6108	79 060 03
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP20	170 mm	178 mm	75 118 13	6019-400-10	6114	79 064 73
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP20	180 mm	210 mm	75 117 14	6011-400-10	6105	79 060 13
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP20	200 mm	223 mm	75 118 14	6021-400-10	6101	79 064 74

## Classic

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Kupa Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	E27	75W	Rak	IP20	170 mm	150 mm	75 103 13	6090-500-10	6112	79 068 03
Vit	Vitt opal	E27	75W	Sned	IP20	170 mm	155 mm	75 107 13	6095-500-10	6112	79 068 03
Vit	Vitt opal	E27	100W	Rak	IP20	265 mm	150 mm	75 103 15	6085-500-10	6111-1	79 068 09
Vit	Vitt opal	E27	100W	Rak	IP57	240 mm	115 mm	75 108 17	6091-500-10	6115	79 068 27

## Modul 57 Compact

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Kupa Ø	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	150 mm	180 mm	75 122 13	6075-400-10	6108	79 060 03
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	170 mm	180 mm	75 124 13	6089-400-10	6114	79 064 73
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	180 mm	225 mm	75 122 14	6071-400-10	6105	79 060 13
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Rak	IP57	200 mm	225 mm	75 124 14	6097-400-10	6101	79 064 74
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP57	150 mm	190 mm	75 126 13	6076-400-10	6108	79 060 03
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP57	170 mm	190 mm	75 128 13	6082-400-10	6114	79 064 73
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP57	180 mm	235 mm	75 126 14	6072-400-10	6105	79 060 13
Vit	Vitt opal	G24 q-1	10/13W	Sned	IP57	200 mm	235 mm	75 128 14	6084-400-10	6101	79 064 74

## Bernadotte

Sockelfärg	Glas	Lamphållare	Effekt	Sockel	Klass	Höjd	Djup	E-nr komplett	Art-nr komplett	Art-nr glas	E-nr glas
Vit	Vitt opal	E14	40W	Rak	IP20	165 mm	100 mm	75 110 11	6080-700-10	6109	79 064 81
Vit	Vitt opal	E14	2x40W	Rak	IP20	300 mm	100 mm	75 111 11	6060-704-10	6109	79 064 81
Grå	Vitt opal	E14	40W	Rak	IP20	165 mm	100 mm	75 110 12	6080-700-12	6109	79 064 81
Grå	Vitt opal	E14	2x40W	Rak	IP20	300 mm	100 mm	75 111 12	6060-704-12	6109	79 064 81



**IFÖELECTRIC**

*Ifö Electric AB. P.O. Box 116. SE 295 22 Bromölla. Sweden /*

*Tel +46 (0)456 265 00 / Fax +46 (0)456 265 55 / info@ifoelectric.com / www.ifoelectric.com*