

Ifö Electric sijaitsee Bromölassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritettävät ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita



Contrast Ivetofta™



Lasi	Matta opaali
Lasin Ø	160 mm
Kanta	Suora
Kannan väri	Harmaa NCS S 6005-G80Y
Kierre	99 mm
Kannan Ø	116 mm
CC-mitta	68-79 mm
Lasin tuotenro	1-6127
Lasin e-nro	79 060 63
Lasin el-nro	30 554 64
Lasin s-nro	4212052
Lasin EAN-nro	7312900061276
Valonlähde	Ei sisälly pakkaukseen
Muotoilu	Duoform

Käyttökohde	Katto/Seinä
Lampunpidin	E27
Teho	100W
Luokka	IP21
Korkeus kpl	245 mm

Täydellinen e-nro	75 102 06
Täydellinen tuotenro	7013-500-12
Täydellinen el-nro	30 554 53
Täydellinen s-nro	4211957
Täydellinen EAN-nro	7312907013124

Käyttökohde	Katto/Seinä
Lampunpidin	G24q1*
Teho	10/13W
Luokka	IP21
Korkeus kpl	245 mm

Täydellinen e-nro	75 102 36
Täydellinen tuotenro	7031-400-12
Täydellinen el-nro	30 554 54
Täydellinen s-nro	4211958
Täydellinen EAN-nro	7312907031128

* Varustettu HF-laitteella.

Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N).



Painoteknisistä syistä yllä olevat värimallit eivät täysin vastaa oikeita sävyjä. Kannan oikean sävyn näet NCS-kartasta.