

Ifö Electric sijaitsee Bromölassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritettävät ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita



Contrast LindenroTM suora



<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	195 mm
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Kannan väri</i>	Harmaa NCS S 6005-G80Y
<i>Kierre</i>	84,5 mm
<i>Kannan Ø</i>	98 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	1-6124
<i>Lasin e-nro</i>	79 060 62
<i>Lasin el-nro</i>	30 554 63
<i>Lasin s-nro</i>	4212051
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312900061245
<i>Valonlähde</i>	Ei sisälly pakkaukseen
<i>Muotoilu</i>	Duoform

Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N).



<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 02
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7009-500-12
<i>Teho</i>	75W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 45
<i>Luokka</i>	IP21	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211949
<i>Korkeus kpl</i>	215 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907009127

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 12
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7017-500-12
<i>Teho</i>	100W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 47
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211951
<i>Korkeus kpl</i>	225 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907017122

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 32
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7027-400-12
<i>Teho</i>	10/13W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 49
<i>Luokka</i>	IP21	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211953
<i>Korkeus kpl</i>	215 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907027121

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 42
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7035-400-12
<i>Teho</i>	10/13W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 51
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211955
<i>Korkeus kpl</i>	225 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907035126

* Varustettu HF-laitteella.

Painoteknisistä syistä yllä olevat värimallit eivät täysin vastaa oikeita sävyjä. Kannan oikean sävyn näet NCS-kartasta.