

Ifö Electric sijaitsee Bromölassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita



Contrast NyboTM suora



<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	125 mm
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Kannan väri</i>	Harmaa NCS S 6005-G80Y
<i>Kierre</i>	84,5 mm
<i>Kannan Ø</i>	98 mm
<i>CC-mitta</i>	60-66 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	6123
<i>Lasin e-nro</i>	79 060 61
<i>Lasin el-nro</i>	30 554 62
<i>Lasin s-nro</i>	4212050
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312900061238
<i>Valonlähde</i>	Ei sisälly pakkaukseen
<i>Muotoilu</i>	Duoform

Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N).



<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 01
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7008-500-12
<i>Teho</i>	75W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 37
<i>Luokka</i>	IP21	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211941
<i>Korkeus kpl</i>	190 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907008120

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 11
<i>Lampunpidin</i>	E27	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7016-500-12
<i>Teho</i>	100W	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 39
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211943
<i>Korkeus kpl</i>	205 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907016125

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 31
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7026-400-12
<i>Teho</i>	10/13W T/E	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 41
<i>Luokka</i>	IP21	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211945
<i>Korkeus kpl</i>	190 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907026124

<i>Käyttökohde</i>	Katto/Seinä	<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 41
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*	<i>Täydellinen tuotenro</i>	7034-400-12
<i>Teho</i>	10/13W T/E	<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 43
<i>Luokka</i>	IP57	<i>Täydellinen s-nro</i>	4211947
<i>Korkeus kpl</i>	205 mm	<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907034129

* Varustettu HF-laitteella.

Painoteknisistä syistä yllä olevat värimallit eivät täysin vastaa oikeita sävyjä. Kannan oikean sävyn näet NCS-kartasta.