

Ifö Electric sijaitsee Bromölassa Skånen ja Blekingen rajalla, kauniin Ivösjön-järven rannalla. Jo yli sadan vuoden ajan yritys on panostanut keramiikkaan, luonnon omaan materiaaliin. Muovin ja metallin vuosikymmeniä kestäneen valta-aseman jälkeen ammattilaiset ja kuluttajat ovat huomanneet keramiikan yliveritiset ominaisuudet. Keramiikka on helppo pitää puhtaana. Sen elinkaari on pitkä ja lämmönsieto-ominaisuudet erinomaiset. Materiaali kestää haalistumatta kosteutta, kylmää ja äärimmäisiä olosuhteita



Contrast ValjeTM



<i>Lasi</i>	Matta opaali
<i>Lasin Ø</i>	230 mm
<i>Kanta</i>	Suora
<i>Kannan väri</i>	Harmaa NCS S 6005-G80Y
<i>Kierre</i>	99 mm
<i>Kannan Ø</i>	116 mm
<i>CC-mitta</i>	68-79 mm
<i>Lasin tuotenro</i>	1-6128
<i>Lasin e-nro</i>	79 060 64
<i>Lasin el-nro</i>	30 554 65
<i>Lasin s-nro</i>	4212053
<i>Lasin EAN-nro</i>	7312900061283
<i>Valonlähde</i>	Ei sisälly pakkaukseen
<i>Muotoilu</i>	Duoform

<i>Käyttökohde</i>	Katto
<i>Lampunpidin</i>	E27
<i>Teho</i>	100W
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Korkeus kpl</i>	240 mm

<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 07
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7014-500-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 55
<i>Täydellinen s-nro</i>	4211959
<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907014121

<i>Käyttökohde</i>	Katto
<i>Lampunpidin</i>	G24q1*
<i>Teho</i>	10/13W
<i>Luokka</i>	IP21
<i>Korkeus kpl</i>	240 mm

<i>Täydellinen e-nro</i>	75 102 37
<i>Täydellinen tuotenro</i>	7032-400-12
<i>Täydellinen el-nro</i>	30 554 56
<i>Täydellinen s-nro</i>	4211960
<i>Täydellinen EAN-nro</i>	7312907032125

* Varustettu HF-laitteella.

Sokkelin voi tilata valkoisella lasitteella (NCS S 1502-G50Y), ruskealla lasitteella (NCS S 8010-Y50R) ja mustalla lasitteella (NCS S 9000-N).



Painoteknisistä syistä yllä olevat värimallit eivät täysin vastaa oikeita sävyjä. Kannan oikean sävyn näet NCS-kartasta.